

Staubschutzsystem



Système de protection contre la poussière

Das einzigartige Staubschutz-System sorgt für:

- staubarme Baustellen und
- 100% staubfreie Nebenräume

Das ToolPower Staubschutzsystem besteht aus einer Staubwand, Luftreiniger und dem erforderlichen Unterdruck am Arbeitsort. Der Unterdruck auf der Baustelle verhindert, dass Staub durch kleine Ritzen in die Nebenräume entweicht. Mit dem ToolPower Staubschutzsystem bleibt das Haus 100% staubfrei.

Le système unique de protection contre la poussière assure:

- Un site de construction avec peu de poussière
- locaux voisins 100% sans poussière

En utilisant le système de protection contre la poussière ToolPower, vous avez à disposition: un mur contre la poussière, un purificateur et la dépressurisation nécessaire sur le chantier. Ce système évite que la poussière s'échappe par des petites fissures dans des locaux voisins. Avec le système ToolPower de protection contre la poussière, la maison reste 100% sans poussière.

Berechnung Leistung Luftreiniger

Kubikmeter des Raumes x 15 = Bedarf Umwälzung pro Stunde
(Beispiel: 9 x 4 x 2 m = 72 m³ x 15 = 1080 m³/h = TP 1060)

Calcul de la performance a-va-poussière

Mètres cubes d'espace x 15 = Circulation nécessaire par heure
(Exemple: 9 x 4 x 2 m = 72 m³ x 15 = 1080 m³/h = TP 1060)



Die Toolpower Staubwand mit den sensationellen Klick-Klick-Stangen! - schnell, einfach, zeitsparend

Einfacher geht es nicht. Innert einer Viertelstunde erstellt ein einzelner Mann eine Staubwand.

Sehen Sie sich das Video auf www.widmertools.ch an.

Le mur de poussière ToolPower avec les barres „clic-clic“ sensationnelles! - rapide, simple, économie de temps

C'est si simple! Pour une personne, il faut un quart d'heure pour mettre le mur en plastique contre la poussière.

Voir vidéo sur www.widmertools.ch.

Neu: mit Magneträumen

Nouveau: Avec cadre magnétique



Luftreiniger auf der sauberen Seite der Staubwand bündig zur Plastikfolie stellen.

Poser l'avale-poussière contre la paroi plastique dans le local propre..

Magneträumen auf der anderen Seite der Staubwand an den Luftreiniger klemmen.

Poser le cadre magnétique de l'autre côté de la paroi plastique en coinçant le plastique entre le cadre et l'avale-poussière.

Mit scharfem Messer die Plastikfolie innerhalb des Magneträumens wegschneiden.

Couper avec un couteau le plastique à l'intérieur du cadre magnétique.

Der Luftreiniger ist betriebsbereit.

L'avale-poussière est prêt à l'emploi.

Staubschutzsystem



Système de protection contre la poussière

Luftreiniger / Staubfänger

Technische Informationen

Spannung	230 V / 50 Hz
Absolutfilter	HEPA 13
Vorfilter	waschbar
Thermischer Motorschutz	ja / oui

Luftreiniger Staubfänger

Leistung	260 W / max. 1,1 A
Leistung Ventilator	600 m³/h
Drehzahl	2100 U/min
Schlauchanschluss	Ø 127 mm
Masse	380x395x340 mm
Gewicht	17 kg

Bestellnummer	677010
Preis + vRG	925.- + 2.31 *

* inkl. 2 x Vorfilter + 1 x Abgangsschlauch (Wert 118.-)

* 2 x préfiltres + 1 x tuyau de sortie incl. (valeur 118.-)

Avale-poussière / épurateur d'air

Informations techniques

Tension	
Filtre absolu	
Préfiltre	
Protection thermique du moteur	

Avale-poussière épurateur d'air

Puissance	
Puissance ventilateur	
Vitesse de rotation	
Raccord de tuyau	
Dimensions	
Poids	

No. de commande	
Prix + TAR	



Luftreiniger Staubfänger

Leistung	360 W / max. 1,6 A
Leistung Ventilator	1060 m³/h
Drehzahl	1850 U/min
Schlauchanschluss	Ø 150 mm
Masse	580x340x400 mm
Gewicht	22 kg

Bestellnummer	677000
Preis + vRG	1'850.- + 5.56 *

* inkl. 2 x Vorfilter + 1 x Abgangsschlauch (Wert 233.-)

* 2 x préfiltres + 1 x tuyau de sortie incl. (valeur 233.-)

Avale-poussière épurateur d'air

Puissance	
Puissance ventilateur	
Vitesse de rotation	
Raccord de tuyau	
Dimensions	
Poids	

No. de commande	
Prix + TAR	



Mit Anlaufverzögerung,
stufenlos regulierbar.
Avec retard du démarrage,
réglable en continu.

Luftreiniger Staubfänger

Leistung	470 W / max. 3 A
Leistung Ventilator	2200 m³/h
Drehzahl	0 - 3400 U/min
Schlauchanschluss	Ø 250 mm
Masse (mit Trichterstützen)	550 (900)x650x800 mm
Gewicht	45 kg

Bestellnummer	677005
Preis + vRG	4'800.- + 11.11 *

* inkl. 2 x Vorfilter, 1 Abgangstrichter + 1 x Abgangsschlauch (Wert 470.50)

* 2 x préfiltres, 1 trémie de sortie + 1 x tuyau de sortie incl. (valeur 470.50)

Avale-poussière épurateur d'air

Puissance	
Puissance ventilateur	
Vitesse de rotation	
Raccord de tuyau	
Dimensions (Raccord incl.)	
Poids	

No. de commande	
Prix + TAR	



Mit Anlaufverzögerung,
stufenlos regulierbar.
Avec retard du démarrage,
réglable en continu.

TP Stangen-Set à 6 Stk.

Höhe 1,7 - 3,5 m

Bestellnummer	321050110
Preis + vRG	588.- *

* inkl. Zubehör im Wert von Fr. 100.- (1 Tragtasche + 2 Reissverschlüsse)

* accessoires incl. valeur Fr. 100.- (1 sac de transport + 2 fermetures éclair)

Tiges télescopiques TP jeu de 6 pcs.

Hauteur 1,7 - 3,5 m

No. de commande	
Prix + TAR	











Staubschutzsystem

Système de protection contre la poussière

Zubehör Luftreiniger / Staubfänger

Accessoires avale-poussière / épurateur d'air

Bezeichnung Description	TP 600	TP 1060	TP 2200	
Vorfilter, waschbar Préfiltre, lavable	300x300x30 mm 32105058 27.–	340x340x40 mm 32105050 49.–	580x580x30 mm 32105054 94.–	
Absolutfilter HEPA 13 zu Geräten mit Holzgehäuse Filtre absolu HEPA 13 pour des appareils avec boîte en bois	305x305x165 mm 32105059 480.–	360x360x165 mm 32105051 495.–	610x610x165 mm 32105055 685.–	
Absolutfilter HEPA 13 zu Geräten mit Metallgehäuse (inkl. Metallgehäuse) ohne Beschläge Filtre absolu HEPA 13 pour des appareils avec boîte métallique (boîtier métallique incl.) sans ferrements	380x395x340 32105059M 580.–	580x340x400mm 32105051M 595.–	550x650x800 mm 32105055M 785.–	
Abgangstrichter Trémie de sortie	---	---	32105056 65.–	
Abgangsschlauch Tuyau de sortie	L = 3000 mm D = 127 mm 32105060 64.–	L = 3000 mm D = 150 mm 32105053 135.–	L = 6000 mm D = 250 mm 32105057 217.50	
Magnetrahmen einzeln Cadre magnétique unique	321050201 126.–	321050202 136.–	321050203 276.–	
TP-Stange mit Feder 1,7 - 3,5 m TP tiges téléc. avec ressort 1.7 - 3.5 m	321050101 98.–			
Kopfteil für TP-Stangen Tête pour TP tiges télescopiques	321050102 27.–			
Antirutschplatte für TP-Stangen Disque antiglissant pour TP tiges télescopiques	321050103 9.–			
Reissverschluss selbstklebend Fermeture éclair autocollante	321050108 20.–			


Staubschutzsystem

Système de protection contre la poussière



Folie mit einem «Klick» fixieren

Fixer la feuille en plastique avec un «clic»



Halter mit «Klick» auf Stange drücken

Mettez la fixation avec un clic sur la barre



Stange zur Decke ausziehen, Feder spannen, festdrehen

Etendre la barre vers le plafond, serrez le ressort, renforcer



Fuss (mit Spannfeder) anheben und Folie unten durchziehen

Lever le pied (avec ressort) et tirer la feuille en plastique en dessous



Fertig ist die Staubwand! Ein selbstklebender Reissverschluss schafft den gewünschten Durchgang

Fini la paroi de poussière! Une fermeture éclair auto-col-lantes fournit le passage.