

AKTUELL ACTUELL

ROCKAIR®
proton®
world of tools

Luft & Kabel Air & Câble

Druckluft-Spiralschlauch mit Kupplung und Stecknippel

Material: Polyurethan
Härte: 95 + 3 Shore A
Arbeitsdruck: 10 bar
Berstdruck: 20,7 bar
Temperaturbereich: -20 bis +60°C

Art.-Nr.	120643	120644	120645	No. d'art.
Bezeichnung	LSP-05PU	LSP-10PU	LSP-15PU	Description
Schlauchlänge	5 m	10 m	15 m	Longueur du tuyau
Schlauch Ø	6,5 x 10 mm	6,5 x 10 mm	6,5 x 10 mm	Ø Tuyau
Preis inkl.	19.90	29.90	39.90	Prix ind.
Preis exkl. MWSt.	18.41	27.66	36.91	Prix excl. TVA

Tuyau spiralé pour air comprimé avec raccord rapide et adaptateur

Matériau: Polyurethan
Dureté: 95 + 3 Shore A
Pression de travail: 10 bar
Pression d'éclatement: 20,7 bar
Écart de température: -20 à +60°C



Druckluft-Schlauchaufroller Metallgehäuse mit Schnellkupplung und Stecknippel

Schlauchanschluss: 1,5 m
Steckkupplung Ein-/Ausgang: 1/4" M
Arbeitsdruck: 10 bar
Berstdruck: 20,7 bar

Art.-Nr.	120640	120641	120642	No. d'art.
Bezeichnung	LSR-12PU	LSR-15PU	LSR-18PU	Description
Nutzlänge Schlauch	12 m	15 m	18 m	Longueur du tuyau
Schlauch Ø	8 x 12 mm	8 x 12 mm	9,5 x 13,5 mm	Ø Tuyau
Gewicht	5 kg	5,5 kg	7,1 kg	Poids
Dimension	395x330x121 mm	395x330x121 mm	430x390x175 mm	Dimension
Preis inkl.	149.-	199.-	249.-	Prix ind.
Preis exkl. MWSt.	137.84	184.09	230.34	Prix excl. TVA

Dévidoir de tuyau à air comprimé Corps en métal avec raccord rapide et adaptateur

Longueur de connexion: 1,5 m
Raccord rapide entrée/sortie: 1/4" M
Pression de travail: 10 bar
Pression d'éclatement: 20,7 bar

Druckluft-Schlauchaufroller mit Schnellkupplung und Stecknippel

Schlauchanschluss: 1,5 m
Steckkupplung Ein-/Ausgang: 1/4" M

Dévidoir de tuyau à air comprimé avec raccord rapide et adaptateur

Longueur de connection: 1,5 m
Raccord rapide entré/sortie: 1/4" M

Art.-Nr.	120665	120639	120646	No. d'art.
Bezeichnung	LSR-30PU	LSR-10PUK	LSR-15PUK	Description
Nutzlänge Schlauch	30 m	10 m	15 m	Lopngueur du tuyau
Schlauch Ø	9,5 x 13,5 mm	8 x 12 mm	8 x 12 mm	Ø Tuyau
Höchstdruck	20,7 bar	15 bar	20 bar	Pression maximale
Gewicht	7,5 kg	4 kg	7 kg	Poids
Dimension	330x350x260 mm	350x160x290 mm	465x205x251 mm	Dimension
Preis inkl.	199.00	219.00	349.00	Prix incl.
Preis exkl. MWSt.	184.09	202.59	322.85	Prix excl. TVA



120665



120639, 120646



Kabelaufroller

Kabelaufroller aus schlagfestem Kunststoff mit schwenkbarem Wandhalter.

Enrouleur de câble

Enrouleur de câble en plastique résistant aux chocs avec support mural pivotant.

Art.-Nr.	120637	120638	No. d'art.
Bezeichnung	KR-14M	KR-20T	Description
Netzspannung	230V	400V	Tension
Strom	10 A	5,5 A	Intensité de courant
Leistung	1,8 kW	2,2 kW	Puissance
Absicherung	10 A	16 A	Fusible coupe-circuit
Kabelnutzlänge	15 m (14+1)	22 m (20+2)	Longueur utile
Kabelanschlusslänge	1,9 m	1,8 m	Longueur de câble
Kabelmass	3 x 1,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	Dimension câble
Steckertyp	T 12	CEE 16	Type de prise
Gewicht	5 kg	9 kg	Poids
Dimension	350x160x290 mm	470x205x380 mm	Dimension
Preis inkl.	219.00	499.00	Prix incl.
Preis exkl. MWSt.	202.59	461.61	Prix excl. TVA

Widmer AG

Frauenfelderstrasse 33
CH-8555 Müllheim

T +41 52 763 35 35
F +41 52 763 35 36

info@widmertools.ch
widmertools.ch