

**Neuheit
Nouveauté**

**Vibriernadel elektronisch mit
fix montierter Antriebseinheit**

**Aiguille vibrante électronique avec
convertisseur monté fix**

Technische Informationen

Eingangsspannung	230 V
Eingangsfrequenz	47 - 63 Hz
Ausgangsspannung	230 V
Ausgangsfrequenz	200 Hz
Ausgangsleistung	1500 W
Schutz	IP 65
Drehzahl	12'000 min ⁻¹
Kabellänge	15 m
Gummischlauch-Länge	5 m
Wärmeschutz	ja / oui

Informations techniques

Puissance
Fréquence
Tension de sortie
Fréquence de sortie
Puissance de sortie
Protection
Vibrations
Longueur du câble
Long. du tuyau caoutchouc
Protection de chaleur



**Vibriernadeln elektronisch
Aiguilles vibrantes électroniques**

	EC038T	EC050T H120	EC060T H120	
Nadel-Ø	38	50	60	Ø Aiguille
Nadellänge mm	320	330	410	Longueur d'aiguille en mm
Nennstrom A	1,2	2	3	Ampère A
Verdichtungsleistung m ³ /h pro Nadel	6 - 8	9 - 12	18 - 23	Capacité m ³ /h par aiguille
Gewicht kg	11,5	15	20,5	Poids en kg
Bestellnummer	202342	202345	202347	No. de commande
Preis + vRG	1'480.- + 2.31	1'580.- + 2.31	1'790.- + 2.31	Prix + TAR

