

Druckluft-Schlauchaufroller

mit Kupplung und Stecknippel
Metallgehäuse
PU-Schlauch



← Anschlusslänge 1.5 m

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung	Länge	Schlauch Ø	Preis *
120640	LSR-12PU	395 x 330 x 121	12 m	8 x 12 mm	138.00
120641	LSR-15PU	395 x 330 x 121	15 m	8 x 12 mm	179.00
120642	LSR-18PU	430 x 390 x 175	18 m	9.5 x 13.5 mm	229.00

Druckluft-Spiralschlauch

mit Kupplung und Stecknippel
PU-Schlauch



Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Schlauch Ø	Preis *
120643	LSP-05PU	5 m	6.5 x 10 mm	19.00
120644	LSP-10PU	10 m	6.5 x 10 mm	29.00
120645	LSP-15PU	15 m	6.5 x 10 mm	39.00

* alle Preise exkl. MwSt. / zuzüglich vRG

Neuheiten Nouveautés



Kabelaufroller

- Mit automatischem Rückzug und Rücklaufsperrung mit Zahnarretierung alle 50cm
- Lieferung inkl. schwenkbarer Wandhalterung
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Enrouleur de câble

- Avec retour automatique et possibilité de blocage tous les 50cm
- Livré avec support pivotant mural
- Boîtier en plastique incassable

Kabelaufroller

Geliefert mit Stecker und Steckdose T12

KR-14M

Netzspannung	230 V
Strom	10 A
Leistung	1,8 kW
Absicherung	10 A
Kabelnutzlänge	15 m (14 + 1)
Kabelanschlusslänge	1,9 m
Kabelmass	3 x 1,5 mm
Steckertyp	T 12
Masse	350 x 160 x 290 mm
Gewicht	5 kg

Bestellnummer

120637

Preis + vRG

184.77

Enrouleur de câble

Livré avec fiche et prise T12



Tension	
Courant	
Capacité	
Fusible	
Longueur utile	
Longueur raccord câble	
Dimensions câble	
Type de fiche courant	
Dimensions	
Poids	

No. de commande

Prix + TAR



Kabelaufroller

Geliefert mit Stecker und Steckdose CEE16

KR-20T

Netzspannung	400 V
Strom	5,5 A
Leistung	2,2 kW
Absicherung	16 A
Kabelnutzlänge	22 m (20 + 2)
Kabelanschlusslänge	1,8 m
Kabelmass	5 x 1,5 mm
Steckertyp	CEE 16
Masse	470 x 205 x 380 mm
Gewicht	10,2 kg

Bestellnummer

120638

Preis + vRG

463.32

Enrouleur de câble

Livré avec fiche et prise CEE 16



Tension	
Courant	
Capacité	
Fusible	
Longueur utile	
Longueur raccord câble	
Dimensions câble	
Type de fiche courant	
Dimensions	
Poids	

No. de commande

Prix + TAR



Druckluft-Schlauchaufroller

- Mit automatischem Rückzug und Rücklaufsperre mit Zahnretrierung alle 50 cm
- Lieferung inkl. schwenkbarer Wandhalterung
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Druckluft-Schlauchaufroller

LSR-10PU

mit montierter Schnellkupplung und Stecknippel

Schlauchmass	8 x 12 mm
Schlauch-Nutzlänge	10 m
Schlauch-Anschlusslänge	1,5 m
Schlauchanschluss Eingang	1/4" M
Schlauchanschluss Ausgang	1/4" M
Arbeitsdruck max.	15 bar
Masse	350 x 160 x 290 mm
Gewicht	4 kg
Bestellnummer	120639
Preis + vRG	184.77

Dévidoir de tuyau à air comprimé

- Avec retour automatique et possibilité de blocage tous les 50cm
- Livré avec support pivotant mural
- Boîtier en plastique incassable
- Livré avec fiche et prise T12

Dévidoir de tuyau à air comprimé



avec raccord rapide et adaptateur

avec raccord rapide et adaptateur
Longueur utile
Longueur raccord tuyau
Raccord d'entrée
Raccord de sortie
Pression de travail max.
Dimensions
Poids
No. de commande
Prix + TAR

