

Spiralbohrer HSS kurz gerollte Qualitätsbohrer Preisgünstige Alternative

Technische Eigenschaften

Aussehen	schwarz / noir
Schnittwinkel	118°
Toleranz auf Ø	h8

Anwendungsgebiet

Für Stahl, Stahlguss und Druckguss, Messing und Bronze

Anleitung zum Bohren

Bohren bis zu einer Tiefe von 4 x Ø.
Tiefer muss der Bohrer zur Späneabfuhr ausgefahren werden.

Mèches HSS série courte qualité roulée L'alternative avantageuse

DIN 338 RN

Détails techniques

Aspect	
Angle de pointe	
Tolérance sur Ø	

Application

Pour l'acier, fonte et le laiton et bronze.

Conseils de perçage

Pour un perçage plus profond que 4 x Ø la mèche doit être retirée pour faciliter l'enlèvement des copeaux.

Leistungsstarker, rollgewalzter Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellstahl.

Mèches performantes, roulées en acier rapide de haute performance.

mit Zylinderschaft

avec manche cylindrique



Code	Ø mm	l	L tot	Fr.
500100	1,0	12	34	1.-
500150	1,5	18	40	1.-
500200	2,0	24	49	1.-
500250	2,5	30	57	1.-
500300	3,0	33	61	1.40
500350	3,5	39	70	1.50
500400	4,0	43	75	1.60
500450	4,5	47	80	1.70
500500	5,0	52	86	1.90
500550	5,5	57	93	2.10
500600	6,0	57	93	2.20
500650	6,5	63	101	3.-
500700	7,0	69	109	3.20
500750	7,5	69	109	3.50

Code	Ø mm	l	L tot	Fr.
500800	8,0	75	117	3.90
500850	8,5	75	117	3.90
500900	9,0	81	125	4.80
500950	9,5	81	125	4.60
501000	10,0	87	133	5.10
501050	10,5	87	133	7.20
501100	11,0	101	142	9.30
501150	11,5	101	142	8.80
501200	12,0	101	151	10.90
501250	12,5	101	151	10.30
501300	13,0	101	151	11.-
501350	13,5	108	160	12.40
501400	14,0	108	160	12.40
501450	14,5	114	169	14.50

Code	Ø mm	l	L tot	Fr.
501500	15,0	114	169	14.50
501550	15,5	120	178	16.70
501600	16,0	120	178	17.90
501650	16,5	125	184	23.90
501700	17,0	125	184	24.20
501750	17,5	130	191	29.10
501800	18,0	130	191	29.10
501850	18,5	135	198	33.30
501900	19,0	135	198	33.30
501950	19,5	140	205	34.10
502000	20,0	140	205	34.10

Verpackungseinheit / Unité d'emballage

Ø 0,4 - 10,0 mm	10 Stk. / pcs.
Ø 10,5 - 15,0 mm	5 Stk. / pcs.
Ø 15,5 - 20,0 mm	1 Stk. / pcs.

mit abgesetztem Schaft

avec tige réduite



Code	Ø mm	Ø Schaft Ø tige mm	l	L tot	Fr.
505105	10,5	10	103	133	11.90
505110	11,0	10	112	142	12.20
505115	11,5	10	112	142	12.40
505120	12,0	10	121	151	13.80
505125	12,5	10	121	151	14.10
505130	13,0	10	121	151	12.40
505135	13,5	10	130	160	13.90
505140	14,0	10	130	160	14.80
505145	14,5	10	139	169	17.60
505150	15,0	10	139	169	17.60
505155	15,5	10	148	178	18.-
505160	16,0	10	148	178	18.40

Code	Ø mm	Ø Schaft Ø tige mm	l	L tot	Fr.
505165	16,5	13	149	184	23.60
505170	17,0	13	149	184	23.60
505175	17,5	13	156	191	27.40
505180	18,0	13	156	191	27.40
505185	18,5	13	163	198	31.10
505190	19,0	13	163	198	31.10
505195	19,5	13	170	205	32.80
505200	20,0	13	170	205	32.80

Detail Schaft / Detail tige



Verpackungseinheit / Unité d'emballage

1 Stk. / pcs.

**Bohrerkassetten
Bohrer HSS, gerollt**

Preisgünstige Alternative

**Boîtes de mèches
Mèches HSS, roulées**


L'alternative avantageuse

WIBO

DIN 338 RN


in Stahlblechkassette blau

dans boîte en acier bleue

Typ	Inhalt / Contenu		
Masse 158 x 111 x 35 mm Dimensions 158 x 111 x 35 mm	1 - 10 x 0,5 mm 515101 15.80	WIBO	 <p>1 - 10 mm 1 - 13 mm</p>
Masse 194 x 111 x 35 mm Dimensions 194 x 111 x 35 mm	1 - 13 x 0,5 mm 515201 29.90	WIBO	

Bohrerkoffer Stahlblech, blau

Coffret à mèches en tôle d'acier, bleu

Typ	Inhalt / Contenu		
HSS, gerollt - 170 tlg. 10 x 1,0 - 8,0; 5 x 8,5 - 10 mm HSS, roulées - 170 pcs. 10 x 1,0 - 8,0; 5 x 8,5 - 10 mm	1 - 10 x 0,5 mm 520050 138.-	WIBO	
HSS, geschliffen, Cobalt - 170 tlg. 10 x 1,0 - 8,0; 5 x 8,5 - 10 mm HSS, meulées, Cobalt - 170 pcs. 10 x 1,0 - 8,0; 5 x 8,5 - 10 mm	1 - 10 x 0,5 mm 520055 434.80	WIBO	