

METALLBANDSÄGEN

Unsere Bandsägen verfügen über folgende Merkmale:

- Ideal für Montagearbeiten
- Handlich und leicht
- Einfach zu transportieren
- Sehr hohe Präzision
- Extrem laufruhig
- Portabel
- Sägearm schwenkbar
- Sägebandführung mit Kugellagern

Artikelnummer

Motorspannung / -leistung

Bandgeschwindigkeit

Sägebandmass

Sägearm schwenkbar bis

Spannstocköffnung

Abmessung

Gewicht

Lieferumfang

Schnittkapazitäten

BSP-125VM

LISTENPREIS 990.-

695.-

inkl. vRG 5.56/MwSt. 754.50

Stufenlose Bandgeschwindigkeit
30 – 80 m/min.
Geschützte Spannstockspindel

120620

230 V / 1.00 kW

30 – 80 m/min⁻¹ variabel

1'440 × 13 × 0.65 mm

60°

190 mm

375 x 724 x 446 mm

21 kg

Bedienungsanleitung D / F
Längsanschlag
Bi-Metall-Sägeband



90°

125 mm



125 mm

45° rechts


85 mm

85 mm

60° rechts

50 mm

50 mm

BSP-170VM

LISTENPREIS 1490.-

1099.-

inkl. vRG 10.00/MwSt. 1194.40

Stufenlose Bandgeschwindigkeit:
30 – 80 m/min.
Für bis zu 170 mm Schnittkapazität
geeignet

120621

230 V / 1.65 kW

30 – 80 m/min⁻¹ variabel

2'035 × 20 × 0.9 mm

60°

205 mm

550 x 600 x 1'100 mm

35 kg

Bedienungsanleitung D / F
Längsanschlag
Bi-Metall-Sägeband



90°

170 mm



170 mm

45° rechts

130 mm

130 mm

60° rechts

75 mm

75 mm

METALLBANDSÄGEN

Unsere Bandsägen verfügen über folgende Merkmale:

- Elektronisch
- Stufenlos verstellbare Geschwindigkeit
- Stationär

Artikelnummer

Motorspannung / -leistung

Schraubstocköffnung

Bandgeschwindigkeit

Sägebandmass

Tischhöhe

Abmessung

Gewicht

Lieferumfang

Schnittkapazitäten

BSS-150VM



LISTENPREIS 2090.-
1580.-
 inkl. vRG 18.52/MwSt. 1721.60

Motor 230 V
 Inklusive Sockel und Kühlmittelpumpe

120622

230 V / 1.1 kW

160 mm

20 – 65 m/min⁻¹ variabel

1'735 x 13 x 0.65 mm

880 mm

970 x 560 x 1'590 mm

105 kg

Bedienungsanleitung D / F
 Kühlmittleinrichtung
 Maschinensockel
 Bi-Metall-Sägeband



90°	150 mm	150 mm	180 x 150 mm
45° rechts	125 mm	125 mm	150 x 125 mm
60° rechts	70 mm	70 mm	-

BSS-185VM



LISTENPREIS 3450.-
2750.-
 inkl. vRG 18.52/MwSt. 2981.70

Motor 230 V
 Hydraulische oder manuelle Absenkung
 Inklusive Sockel und Kühlmittelpumpe

120623

230 V / 2.35 kW

230 mm

30 – 80 m/min⁻¹ variabel

2'080 x 20 x 0.9 mm

910 mm

1'350 x 715 x 1'320 mm

200 kg

Bedienungsanleitung D / F
 Kühlmittleinrichtung
 Maschinensockel
 Bi-Metall-Sägeband



90°	180 mm	180 mm	200 x 150 mm
45° rechts	115 mm	115 mm	125 x 90 mm
60° rechts	70 mm	70 mm	-

METALLBANDSÄGEN



Unsere Bandsägen verfügen über folgende Merkmale:

- Kugelgelagerte Bandführungen
- Kühlmittelsystem
- Hydraulische oder manuelle Absenkung
- Hydraulischer Absenkzylinder
- 24-Volt-Steuerung mit Motorschutzschalter
- Spezielle kugelgelagerte Schraubstockführung
- Sägearm links und rechts schwenkbar
- Spanndruckmanometer
- Bandbruchabschaltung
- Spritzschutzbleche

Artikelnummer

Motorspannung / -leistung

Motor Kühlwasserpumpe

Bandgeschwindigkeit

Sägebandmass

Sägearm schwenkbar bis

Tischhöhe

Spannstocköffnung

Abmessung

Gewicht

Lieferumfang

Schnittkapazitäten

BSS-220-2T

BSS-220VT



LISTENPREIS 5850.-
4590.-

inkl. MwSt. 4943.45

LISTENPREIS 7150.-
5990.-

inkl. MwSt. 6451.25



120624
 400 V / 1.1 kW
 0.125 kW
 35 / 70 m/min⁻¹ (Stufenschalter)
 2'460 x 27 x 0.9 mm
 60°
 900 mm
 260 mm
 1'720 x 840 x 1'810 mm
 315 kg
 Bedienungsanleitung D / F
 Längsanschlag
 Bi-Metall-Sägeband
 Netzstecker 400 V, CEE16

120625
 400 V / 1.1 kW
 0.125 kW
 20 – 80 m/min⁻¹ variabel
 2'460 x 27 x 0.9 mm
 60°
 900 mm
 260 mm
 1'720 x 840 x 1'810 mm
 315 kg
 Bedienungsanleitung D / F
 Längsanschlag
 Bi-Metall-Sägeband
 Netzstecker 400 V, CEE16



90°	220 mm	215 mm	260 x 105 mm
45° rechts	150 mm	145 mm	70 x 155 mm
60° rechts	90 mm	85 mm	85 x 90 mm
45° links	135 mm	110 mm	45 x 160 mm



90°	220 mm	215 mm	260 x 105 mm
45° rechts	150 mm	145 mm	70 x 155 mm
60° rechts	90 mm	85 mm	85 x 90 mm
45° links	135 mm	110 mm	45 x 160 mm

ZUBEHÖR METALLBANDSÄGEN

Bandsägeblätter / Bimetall für Metallbandsägen

Artikelnummer	Abmessung	Zähne	Preis *
120202	1'440 x 13 x 0.65 mm	8 / 12Z	39.50
120203	1'440 x 13 x 0.65 mm	10 / 14Z	39.50
120336	1'440 x 13 x 0.65 mm	14Z	43.50
120801	1'735 x 13 x 0.65 mm	8 / 12Z	47.50
120802	1'735 x 13 x 0.65 mm	10 / 14Z	47.50
120803	1'735 x 13 x 0.65 mm	18Z	47.50
120804	2'035 x 20 x 0.9 mm	6 / 10Z	46.00
120805	2'035 x 20 x 0.9 mm	8 / 12Z	46.00
120806	2'035 x 20 x 0.9 mm	10 / 14Z	46.00
120807	2'080 x 20 x 0.9 mm	6 / 10Z	75.50
120808	2'080 x 20 x 0.9 mm	10 / 14Z	75.50
120809	2'080 x 20 x 0.9 mm	18Z	75.50
120810	2'460 x 27 x 0.9 mm	4 / 6Z	85.90
120811	2'460 x 27 x 0.9 mm	6 / 10Z	85.90
120812	2'460 x 27 x 0.9 mm	10 / 14Z	85.90

Kühlmittel 1 Liter



Einsatzkonzentration
Zerspanen von Stählen
und NE-Metallen 5%
Für die Bearbeitung
hochlegierter Stähle 10%

Artikelnummer	Preis *
120901	22.50

Kühlmittel 5 Liter



Einsatzkonzentration
Zerspanen von Stählen
und NE-Metallen 5%
Für die Bearbeitung
hochlegierter Stähle 10%

Artikelnummer	Preis *
120902	85.50

Zufuhr-Rollbahn & Längenmessbahn

Anbaubar an Kreissägen und Bandsägen. Zufuhr-Rollbahn verlängerbar.



**LIEFERBAR
AB AUGUST**

Artikelnummer	Länge	Breite	Rollendurchmesser	Höhenverstellbar	Tragkraft	Gewicht	Preis *
120732	2'000 mm	360 mm	60 mm	650 – 1'000 mm	1'050 kg	57 kg	649.00



**LIEFERBAR
AB AUGUST**

Artikelnummer	Länge	Breite	Rollendurchmesser	Höhenverstellbar	Tragkraft	Gewicht	Preis *
120733	3'000 mm (2x 1'500 mm)	360 mm	60 mm	650 – 950 mm	1'050 kg	109 kg	1390.00

Maschinentisch

mit 2 Schubladen



Artikelnummer	Masse B / T / H	Tragkraft	Verstellbare Füße	Gewicht	Preis *
951053	510 x 540 x 550 – 750 mm	120 kg	200 mm	45 kg	298.00