

Das einzigartige Staubschutz-System sorgt für:

- staubarme Baustellen und
- 100% staubfreie Nebenräume

Das ToolPower Staubschutzsystem besteht aus einer Staubwand, Luftreiniger und dem erforderlichen Unterdruck am Arbeitsort. Der Unterdruck auf der Baustelle verhindert, dass Staub durch kleine Ritzen in die Nebenräume entweicht. Mit dem ToolPower Staubschutzsystem bleibt das Haus 100% staubfrei.

Le système unique de protection contre la poussière assure:

- Un site de construction avec peu de poussière
- locaux voisins 100% sans poussière

En utilisant le système de protection contre la poussière ToolPower, vous avez à disposition: un mur contre la poussière, un purificateur et la dépressurisation nécessaire sur le chantier. Ce système évite que la poussière s'échappe par des petites fissures dans des locaux voisins. Avec le système ToolPower de protection contre la poussière, la maison reste 100% sans poussière.

Berechnung Leistung Luftreiniger

Kubikmeter des Raumes x 15 = Bedarf Umwälzung pro Stunde
(Beispiel: 9 x 4 x 2 m = 72 m³ x 15 = 1080 m³/h = TP 1060)

Calcul de la performance arole-poussière

Mètres cubes d'espace x 15 = Circulation nécessaire par heure
(Exemple: 9 x 4 x 2 m = 72 m³ x 15 = 1080 m³/h = TP 1060)



Die ToolPower Staubwand mit den sensationellen Klick-Klick-Stangen! - schnell, einfach, zeitsparend

Einfacher geht es nicht. Innert einer Viertelstunde erstellt eine einzelne Person eine Staubwand.
Sehen Sie sich das Video auf www.widmertools.ch an.

Le mur de poussière ToolPower avec les barres „clic-clic“ sensationnelles! - rapide, simple, économie de temps

C'est si simple! Pour une personne, il faut un quart d'heure pour mettre le mur en plastique contre la poussière.
Voir vidéo sur www.widmertools.ch.

Neu: mit Magnetrahmen

Nouveau: Avec cadre magnétique



Luftreiniger auf der sauberen Seite der Staubwand bündig zur Plastikfolie stellen.

Poser l'avale-poussière contre la paroi plastique dans le local propre.

Magnetrahmen auf der anderen Seite der Staubwand an den Luftreiniger klemmen.

Poser le cadre magnétique de l'autre côté de la paroi plastique en coinçant le plastique entre le cadre et l'avale-poussière.

Mit scharfem Messer die Plastikfolie innerhalb des Magnetrahmens wegschneiden.

Couper avec un couteau le plastique à l'intérieur du cadre magnétique.

Der Luftreiniger ist betriebsbereit.


L'avale-poussière est prêt à l'emploi.

Staubschutzsystem

Système de protection contre la poussière



Folie mit einem «Klick» fixieren
Fixer la feuille en plastique avec un „clac“



Halter mit «Klick» auf Stange drücken
Mettez la fixation avec un clic sur la barre



Stange zur Decke ausziehen, Feder spannen, festdrehen
Etendre la barre vers le plafond, serrez le ressort, renforcer



Fuss (mit Spannfeder) anheben und Folie unten durchziehen
Lever le pied (avec ressort) et tirer la feuille en plastique en dessous



Fertig ist die Staubwand! Ein selbstklebender Reissverschluss schafft den gewünschten Durchgang
Fini la paroi de poussière! Une fermeture éclair auto-col-lantes fournit le passage.

Luftreiniger / Staubfänger

Technische Informationen

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Spannung | 230 V / 50 Hz |
| Absolutfilter | HEPA 13 |
| Vorfilter | waschbar / lavable |
| Thermischer Motorschutz | ja / oui |

**Luftreiniger
Staubfänger**

TP 600 M

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Leistung | 260 W / max. 1,1 A |
| Leistung Ventilator | 600 m ³ /h |
| Drehzahl | 2100 U/min |
| Schlauchanschluss | Ø 127 mm |
| Masse | 380x395x340 mm |
| Gewicht | 17 kg |

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Bestellnummer | 677010 |
| Preis + vRG | 925.- + 2.31 * |

* inkl. 2 x Vorfilter + 1 x Abgangsschlauch (Wert 118.-)
* 2 x préfiltres + 1 x tuyau de sortie incl. (valeur 118.-)

Avale-poussière / épurateur d'air

Informations techniques

| | |
|--------------------------------|--|
| Tension | |
| Filtre absolu | |
| Préfiltre | |
| Protection thermique du moteur | |

**Avale-poussière
épurateur d'air**

| | |
|-----------------------|--|
| Puissance | |
| Puissance ventilateur | |
| Vitesse de rotation | |
| Raccord de tuyau | |
| Dimensions | |
| Poids | |

| | |
|------------------------|--|
| No. de commande | |
| Prix + TAR | |



**Luftreiniger
Staubfänger**

TP 1060 M

| | |
|---------------------|------------------------|
| Leistung | 360 W / max. 1,6 A |
| Leistung Ventilator | 1060 m ³ /h |
| Drehzahl | 1850 U/min |
| Schlauchanschluss | Ø 150 mm |
| Masse | 580x340x400 mm |
| Gewicht | 22 kg |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Bestellnummer | 677000 |
| Preis + vRG | 1'850.- + 5.56 * |

* inkl. 2 x Vorfilter + 1 x Abgangsschlauch (Wert 233.-)
* 2 x préfiltres + 1 x tuyau de sortie incl. (valeur 233.-)

**Avale-poussière
épurateur d'air**

| | |
|-----------------------|--|
| Puissance | |
| Puissance ventilateur | |
| Vitesse de rotation | |
| Raccord de tuyau | |
| Dimensions | |
| Poids | |

| | |
|------------------------|--|
| No. de commande | |
| Prix + TAR | |



Mit Anlaufverzögerung,
stufenlos regulierbar.
Avec retard du démarrage,
réglable en continu.

**Luftreiniger
Staubfänger**

TP 2200 M

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Leistung | 470 W / max. 3 A |
| Leistung Ventilator | 2200 m ³ /h |
| Drehzahl | 0 - 3400 U/min |
| Schlauchanschluss | Ø 250 mm |
| Masse (mit Trichterstützen) | 550 (900)x650x800 mm |
| Gewicht | 45 kg |

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Bestellnummer | 677005 |
| Preis + vRG | 4'800.- + 11.11 * |

* inkl. 2 x Vorfilter, 1 Abgangstrichter + 1 x Abgangsschlauch (Wert 581.-)
* 2 x préfiltres, 1 trémie de sortie + 1 x tuyau de sortie incl. (valeur 581.-)

**Avale-poussière
épurateur d'air**

| | |
|----------------------------|--|
| Puissance | |
| Puissance ventilateur | |
| Vitesse de rotation | |
| Raccord de tuyau | |
| Dimensions (Raccord incl.) | |
| Poids | |

| | |
|------------------------|--|
| No. de commande | |
| Prix + TAR | |



Mit Anlaufverzögerung,
stufenlos regulierbar.
Avec retard du démarrage,
réglable en continu.

TP Stangen-Set à 6 Stk.

Höhe 1,7 - 3,5 m

| | |
|----------------------|------------------|
| Bestellnummer | 321050110 |
| Preis + vRG | 588.- * |

* inkl. Zubehör im Wert von Fr. 100.- (1 Tragtasche + 2 Reissverschlüsse)
* accessoires incl. valeur Fr. 100.- (1 sac de transport + 2 fermetures éclair)

**Tiges télescopiques TP
jeu de 6 pcs.**

Hauteur 1,7 - 3,5 m

| | |
|------------------------|--|
| No. de commande | |
| Prix + TAR | |



Staubschutzsystem

Système de protection contre la poussière

Zubehör Luftreiniger / Staubfänger

Accessoires avale-poussière / épurateur d'air

| Bezeichnung Description | TP 600 | TP 1060 | TP 2200 | |
|---|--|---|---|--|
| Vorfilter, waschbar Préfiltre, lavable | 300x300x30 mm 32105058 27.– | 340x340x40 mm 32105050 49.– | 580x580x30 mm 32105054 94.– | |
| Absolutfilter HEPA 13 zu Geräten mit Holzgehäuse Filtre absolu HEPA 13 pour des appareils avec boîte en bois | 305x305x165 mm 32105059 480.– | 360x360x165 mm 32105051 495.– | 610x610x165 mm 32105055 685.– | |
| Absolutfilter HEPA 13 zu Geräten mit Metallgehäuse (inkl. Metallgehäuse) ohne Beschläge Filtre absolu HEPA 13 pour des appareils avec boîte métallique (boîtier métallique incl.) sans ferrements | 380x395x340 32105059M 580.– | 580x340x400mm 32105051M 595.– | 550x650x800 mm 32105055M 785.– | |
| Abgangstrichter Trémie de sortie | --- | --- | 32105056 95.– | |
| Abgangsschlauch Tuyau de sortie | L = 3000 mm D = 127 mm 32105060 95.– | L = 3000 mm D = 150 mm 32105053 139.– | L = 6000 mm D = 250 mm 32105057 298.– | |
| Magnetrahmen einzeln Cadre magnétique unique | 321050201 126.– | 321050202 136.– | 321050203 276.– | |

| | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|
| TP-Stange mit Feder 1,7 - 3,5 m TP tiges téléc. avec ressort 1,7 - 3,5 m | 321050101 98.– | | | |
| Kopfteil für TP-Stangen Tête pour TP tiges télescopiques | 321050102 27.– | | | |
| Antirutschplatte für TP-Stangen Disque antiglissant pour TP tiges télescopiques | 321050103 9.– | | | |
| Nippel zu ToolPower Stangen-Set (zur Befestigung von Kopfteil) Raccord pour TP tiges télescopie (pour la fixation de la tête) | 676061 1.80 | | | |
| Reissverschluss selbstklebend Fermeture éclair autocollante | 321050108 20.– | | | |