





-  Dispositivo con tecnologia inverter comandato da un microprocessore.
-  Dinamica dell'arco rivoluzionaria e unica sul mercato.
-  Salda tutti gli elettrodi Rutili, Basici
Inox, ghise in corrente continua.
-  Pratico, grazie alla sua leggerezza (2.9 kg), il suo volume molto ridotto e il suo basso consumo di energia.



MMA

- ✓ **Innesco immediato** grazie alla sua tensione a vuoto molto elevata.
- ✓ Potenza di saldatura costante.
- ✓ **Fusione molto fluida** grazie alla corrente continua.
- ✓ **Insensibile alle fluttuazioni di corrente** locali o alla lunghezza dell'arco.
- ✓ **Ottima penetrazione** e perfetta stabilità dell'arco.

130
A

Fornito in valigia con :

- Morsetto e cavo di massa (1.6m / $\varnothing 16\text{mm}^2$)
- Pinza Portalettrodo e cavo (2m / $\varnothing 16\text{mm}^2$)

PUNTI DI FORZA









HOT START : potenza aumentata all'innesco.

ANTI STICKING : riduce i rischi di incollaggio dell'elettrodo in caso di contatto con il pezzo.

ARC FORCE : aumento istantaneo di corrente in situazione di saldatura difficile.



Testato in fabbrica contro le sovratensioni fino a 400V, è stato adattato all'utilizzo con moto generatore grazie al Protec 400.

	 50/60hz	 I ₂ MMA	 1h  MINI 20" 					EN60974-1 (40°C)		U ₀	 mm ²	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)		
	230V	13A	10 - 130A	62	50	47	24	-	45A	130A 5%	80V	10/25	10x17x25 / 2.9	4 kW 5 kVA	