

Le MAGYS 400-4 est un MIG/MAG triphasé «synergique» à fort facteur de marche, idéal pour les ateliers de production industrielle travaillant l'acier, l'inox, l'aluminium. Avec son moto-dévidoir de 70W à 4 galets motorisés, il est particulièrement recommandé pour les travaux intensifs jusqu'au $\phi 1,2$.

4 MODES DE TRAVAIL

- 2T / 4T
- **Spot** : Pointage avec diamètre du point réglable
- **Delay** : Fonction « point de chaînette »

SYNERGIQUE OU MANUEL

Toute l'expérience de GYS intégrée dans plus de 1000 paramètres gérés par micro processeur.

- **Fonction synergique** : Les meilleurs résultats sans avoir à régler la vitesse de fil. Sélectionner simplement :

- La nature du fil
- Le diamètre de fil
- La puissance, à l'aide des deux commutateurs

MAGYS 400-4 détermine pour vous la :


- Vitesse de fil optimale
- Le pré-gaz / post-gaz
- Le burnback

- **Fonction manuelle** : Ajustement manuel de la vitesse fil.

MÉCANIQUE RENFORCÉE

- Équipé d'un moto dévidoir à 4 galets motorisés
- Structure robuste dimensionnée aux exigences industrielles
- Support pour bouteille de gaz jusqu'à 10m³ (50l)
- Anneaux de levage
- Grandes roues renforcées alliant stabilité et manœuvrabilité

INTERFACE COMPLETE ET INTUITIVE



- Avec la **touche test**, le MAGYS préconise l'épaisseur soudable en fonction des paramètres sélectionnés.



- **20 positions** donnant une grande finesse de réglage sur toute la plage d'utilisation (40A à 350A).



- **Contrôle de la dynamique d'arc** : Ajustement manuel ou automatique de la dynamique d'arc pour optimiser sa stabilité avec un minimum de projections en fonction de la matière et du gaz utilisé.



Poste fourni sans accessoires
ref. 032170

50/60hz	AM	min>max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300				IA (60%)	X% (I2 max)		
400V 3~	20A	40-350A	0.6	-	-	✓	✓	⚡	1.0	-	320A	350A 50%	50x105x98 / 130	12 kVA
			1.2	-	-				1.2	-				