

PROFEI

NOVITÀ

Set di chiavi a cricchetto a forcella RS-6C, 6 pezzi

Angolo di lavoro di 5°, in valigetta di plastica

Dimensioni - numero di denti	8mm - 72 denti
	10, 12, 14, 17, 19 mm - 90 denti
Peso	1,13 kg
No. ordine	121008

NOVITÀ

89.- incl.

82.33 escl. IVA

QUICKLOADER STRAP

Elastico QL Strap

Lunghezza	110 cm
Carico di rottura	50 kg
Carico massimo	15 kg
No. ordine	661220

19.90 incl.

18.41 escl. IVA

Set di 2

Argano a cordina elettrico con telecomando wireless

- Interruttore di fine corsa alla fine del cavo, protezione da sovraccarico, von staffa di montaggio e puleggia di rinvio, con interruttore di sicurezza contro, l'avvolgimento errato del cavo, staffa di montaggio 45 x 45mm

	SW-250MRC	SW-500MRC	SW-999MRC
Motore	230 V / 500 W	230 V / 900 W	230 V / 1600 W
Capacità di carico	125 / 250 kg	250 / 500 kg	500 / 999 kg
Velocità di sollev.	10 / 5 m/min-1	10 / 5 m/min-1	10 / 5 m/min-1
Altezza di sollev.	18 m	18 m	18 m
Altezza di sollev. con puleggia di rinvio	9 m	9 m	9 m
Lungh. della corda	18 m	18 m	18 m
Ø-corda	3 mm	4,2 mm	5,6 mm
Dimensioni	315x130x160 mm	363x155x220 mm	480x185x220 mm
Peso	10 kg	16,5 kg	31,5 kg
No. ordine	181250	181500	181999
Prezzo escl. IVA	332.10	517.11	711.38
Prezzo incl. IVA	359.-	559.-	769.-

180 LED / M

Tubo luminoso a LED LS-25ER

illuminato su un lato, in rotolo, incluso cavo di alimentazione

Tensione/Potenza	230 V / 300 W
Colore chiaro	4'000 K
Lunghezza	25m
Cavo di alimentazione	1,5 m / IP68
Peso	6,5 kg
No. ordine	120530

• espandibile fino a un massimo di 100 m

219.- incl.

202.59 escl. IVA

Set di saldatura GYSMI 160P

Tensione	230 V
Frequenza	50-60 Hz
Potenza di saldatura MMA	10-160 A
Ø elettrodi a bastoncino	1.6-4.0 mm
Amperaggio	max. 16 A
Dimensioni	423x179x367 mm
Peso	7.582 kg
No. ordine	T013360

Il set comprende: Casco LCD TECHNO 11, martello per scorie, spazzola, grembiule in pelle multiuso, guanti da saldatura, 50 elettrodi in acciaio Ø 2,0 mm

PREZZO DI CATALOGO CHF 735.-

590.- incl.

545.79 escl. IVA

Lampada di lavoro MULTI-400 con magnete per il fissaggio e base a morsetto

•	400 LM
•	2600 MAH
•	Waterproof: IPX0
•	Tempi di ricarica: 4h
Peso	0,18 kg
No. ordine	120502

59.90 incl.

55.21 escl. IVA

Purificatore d'aria TP 600 M

Motore	260 W / 230 V
Circolazione d'aria	600 m³/h
Velocità	2100 U/min
Collegam. del tubo	Ø 127 mm
Dimensioni	550x305x305 mm
Peso	17 kg
No. ordine	677010

• Accessori incl.: 3x pre-filtro, tubo di uscita 3 m

TELAIO MAGNETICO

999.- incl.

924.14 escl. IVA

STAGIONE - CLIMATIZZAZIONE

RACCOMANDAZIONE STAGIONALE

ROCKAIR

Ventilatore V 9 chromato, Ø 22 cm

Involucro	chromato
Tensione	230 V
Potenza	50 W
Stadi di velocità	3
Portata aria	2'076 m³/h
No. ordine	979015

49.- incl.

45.33 escl. IVA

Ventilatore V 14 chromato, Ø 35 cm

Involucro	chromato
Tensione	230 V
Potenza	120 W
Stadi di velocità	3
Portata aria	5'878 m³/h
No. ordine	979020

79.- incl.

73.08 escl. IVA

Ventilatore V 20 chromato, Ø 50 cm

Involucro	chromato
Tensione	230 V
Potenza	220 W
Stadi di velocità	3
Portata aria	9769 m³/h
No. ordine	979030

179.- incl.

165.59 escl. IVA

TECNICA DELLA VIBRAZIONE

Ago vibratore elettronico

Alloggiamento del convertitore ergonomico e leggero in alluminio. Scheda elettronica tropicalizzata e protetta da una resina speciale contro le vibrazioni, umidità ed urti. Il convertitore è protetto da sovraccarico, sovratensione, surriscaldamento e corto circuito. Una luce a LED indica la presenza di un errore.

Non adatto per generatori di corrente.

Tensione di ingresso / uscita	230 V
Corrente di ingresso	5,5 A
Lunghezza del cavo	10 m
Lunghezza del tubo di gomma	5 m
Protezione dal calore	si
Servizio continuo	S1 (carico costante)



	EWO 38C	EWO 50C	EWO 59C	EWO 65C
Ago Ø	38	50	59	65
Lunghezza dell'ago	404 mm	468 mm	499 mm	484 mm
Potenza nominale	0,5 kW	0,9 kW	1,1 kW	1,3 kW
Corrente nominale	1,5 A	2,7 A	3 A	4,5 A
Energia di compattazione	20 m³/h	40 m³/h	45 m³/h	50 m³/h
Diametro d'azione	45 cm	70 cm	90 cm	110 cm
Peso	14,5 kg	20 kg	22,8 kg	24,8 kg
No. ordine con testa in acciaio	202405	202410	202415	202420
Prezzo	1'720.- incl.	1'830.- incl.	1'935.- incl.	2'140.- incl.
No. ordine con testa di gomma	202408	202412	202418	202422
Prezzo	1'830.- incl.	2'045.- incl.	2'155.- incl.	2'370.- incl.

POMPE

HYDROSTAR



Pompe sommerse per acque chiare / fondo piatto

Modello GT-Mini 160/7

Motore	230 V / 500 W
Portata max.	9'000 l/h
Prevalenza max.	7 m
Prof. di immersione max.	5 m
Granulazione max.	2 mm
Livello minimo ca.	2 mm
Raccordo di collegamento	1 1/4" FI
Lunghezza del cavo	10 m
Dimensioni Ø/H / albero	154x249 / 200 mm
Peso	5,3 kg
Incluso nella fornitura	giunto in ottone Geka e valvola di ritegno integrata

No. ordine 970707

Prezzo escl. IVA 341.35

Prezzo incl. IVA 369.-

Pompe sommerse per acque sporche

Inox 500

Motore	230 V / 500 W
Portata max.	9'000 l/h
Prevalenza max.	7 m
Prof. di immersione max.	5 m
Granulazione max.	10 mm
Livello minimo ca.	13 mm
Raccordo di collegamento	1 1/4" FI
Lunghezza del cavo	10 m
Dimensioni Ø/H / albero	154x249 / 350 mm
Peso	5,3 kg

No. ordine 970072

Prezzo escl. IVA 359.85

Prezzo incl. IVA 389.-

Tiger 90 M

Motore	230 V / 750 W
Portata max.	24'000 l/h
Prevalenza max.	10,5 m
Prof. di immersione max.	5 m
Granulazione max.	35 mm
Livello minimo ca.	60 mm
Raccordo di collegamento	1 1/2" FI
Lunghezza del cavo	10 m
Dimensioni Ø/H / albero	232x373 / 400 mm
Peso	12,2 kg

No. ordine 970960

Prezzo escl. IVA 424.61

Prezzo incl. IVA 459.-

Tiger 200

Motore	230 V / 1500 W
Portata max.	30'000 l/h
Prevalenza max.	13 m
Prof. di immersione max.	5 m
Granulazione max.	8 mm
Livello minimo ca.	40 mm
Raccordo di collegamento	2" FI
Lunghezza del cavo	10 m
Dimensioni Ø/H / albero	232x367 / 500 mm
Peso	14,7 kg
Incluso nella fornitura	Nipplo doppio zincato 2"AG e giunto fisso STORZ IG 2" KA 66 mm

No. ordine 970966

Prezzo escl. IVA 794.63

Prezzo incl. IVA 859.-

DEUMIDIFICATORE

ROCKAIR

Deumidificatore LE 235

Motore	230 V / 235 W
Volume del locale	max. 300 m³
Circolazione dell'aria	ca. 120 m³/h
Umidità assorbita al giorno	max. 10 l
Capacità del serbatoio	3 l
Temperatura di lavoro	10 - 35° C
Peso	14,2 kg
No. ordine	979930

399.- incl.

369.10 escl. IVA



Deumidificatore LE-680

Motore	230 V / 680 W
Volume del locale	max. 600 m³
Circolazione dell'aria	ca. 430 m³/h
Umidità assorbita al giorno	max. 35 l
Capacità del serbatoio	7 l
Temperatura di lavoro	10 - 30° C
Peso	20 kg
No. ordine	979940

699.- incl.

646.62 escl. IVA



Deumidificatore da cantiere Drypro BT-50

Motore	230 V / 800 W
Volume del locale	max. 600 m³
Circolazione dell'aria	ca. 350 m³/h
Umidità assorbita al giorno	max. 50 l
Capacità del serbatoio	3.7 l
Temperatura di lavoro	10 - 35° C
Peso	33 kg
No. ordine	979950

1'290.- incl.

1'193.34 escl. IVA



Valigetta di assortimento PVC OK80.23

Dimensioni	440 x 330 x 80 mm
Dimensioni interne	420 x 315 x 60 mm
Peso	2,3 kg
No. ordine	3498023
Contenuto:	23 scatole (12 x 2B1 / 6 x 2B2 / 3 x 2B3 / 2 x 2B4)

60.- incl.

55.50 escl. IVA



Fili Duoline 2.4 mm x 90 m

No. ordine 106501E

38.15 inkl.

35.29 exkl. MWSt



Caricabatterie BATIUM 15-24

Tensione / Potenza	230 V / 450 W
Tensione di carica	6 / 12 / 24 V
Corrente di carica	7 / 10 / 15 A
Capacità	35 - 225 Ah
Dimensioni	362x210x143 mm
Peso	7,1 kg
No. ordine	T024526

299.- incl.

276.60 escl. IVA



Falciatrice a bobina con cestino di raccolta

Telaio	Acciaio verniciato a polvere con maniglie in gomma
Ruote	Cerchio in plastica con cuscinetti a sfera con pneumatici in gomma Ø 250 mm
Lame	Rullo a 7 lame in acciaio temprato
Larghezza di taglio	40 cm
Altezza di taglio	regolabile, 13-56 mm
Altezza / Larghezza	127 / 56 cm
Peso	12 kg
No. ordine	581685

290.- inkl.

268.27 exkl. MWSt



STAGIONE

OREGON® GYS

Power Pack 520 Stazione di energia

Capacità	20 Ah / 518 Wh
Carica completa	8 h
Ingresso Jack	24 V / 2,5 A
Ingresso USB tipo C	5 V / 2 A
Jack di uscita	vedi codice QR
Funzione luce	si
Durata d'uso	50 W - 8 h 100 W - 4 h 250 W - 1 h 40 min 500 W - 50 min
Dimensione	264x234x163 mm
Peso	5,14 kg
No. ordine	T027961

999.- incl.

924.14 escl. IVA



Pannello solare EFTE monocristallino

Potenza nominale	18 V
Uscita	vedi codice QR
Dimensione aperta	1'117x520x16 mm
Peso	3,89 kg
No. ordine	T079410

379.- incl.

350.60 escl. IVA



TECNICA PER OFFICINA

Tornio per metallo MDB-250VM
regolazione del numero di giri elettronica continua

Tensione / potenza del motore	230 V / 0.75 kW
Regolazione nr. giri	100 - 2'000 min ⁻¹
Altezza/Distanza delle punte	122 / 550 mm
Larghezza del banco	100 mm
Avanzamento longitudinale	0.07 - 0.20 mm
Avanzamento trasversale	26 mm
Dimensioni	1'150x560x570 mm
Peso	120 kg
No. ordine	120891



5'310.- incl.
4'912.12 escl. IVA

Sega a nastro per legno HBS-356M

Tensione / potenza del motore	230 V / 0.55 kW
Velocità del nastro	945 m/min ⁻¹
Ruota	Ø 356 mm
Misura del nastro della sega	2'560 x 10 x 0,5 mm
Inclinabile fino a	sinistra 10°/destra 45°
Dimensioni tavola	356 x 356 mm
Altezza del tavolo	1'066 mm
Attacco aspiratore	Ø 100 mm
Dimensioni	445x610x1753 mm
Peso	78 kg
No. ordine	120870



1'799.- incl.
1'664.20 escl. IVA

Trapano a colonna BMS-30 VT
mandrino rapido 1 - 16 mm, protezione trucioli

Motore	3 x 400 V / 1500 W
Perforazione sull'acciaio	30 mm
Attacco mandrino	MK3
Numero di velocità	variabile
Peso	198 kg
No. ordine	120611



4'490.- incl.
4'153.56 escl. IVA

- Regolazione continua delle coppie 100 - 2'500 giri/min⁻¹
- Indicazione digitale delle coppie
- Dispositivo di raffreddamento integrato

Sega a nastro BSS-223-2T

Tensione / potenza del motore	400 V / 1.5 kW
Velocità del nastro	36 / 72 m/min ⁻¹ (Interruttore a scatti)
Capacità di taglio	su 90° 220 mm
Braccio inclin. fino a	a 60°
Apertura della morsa	240 mm
Dimensioni	1'350x715x1'326 mm
Peso	225 kg
No. ordine	120629



3'999.- incl.
3'699.35 escl. IVA

Sega a nastro di metallo BSP-125VM

Motore	230 V / 1000 W
Velocità del nastro	30 - 80 m/min ⁻¹ variabile
Capacità di taglio	su 90° 125 mm
Braccio inclin. fino a	a 60°
Apertura della morsa	190 mm
Dimensioni	375x724x446 mm
Peso	21 kg
No. ordine	120620



759.- incl.
696.57 escl. IVA

Cavaletto e a scivolo

Facile da riporre e sicura da tenere.
Con piede piegherole.

Dimensione del rullo	57x400 mm
Rullo regolabile in altezza	700-1'170 mm
Sfere regolabili in altezza	660-1'150 mm
Capacità di carico	135 kg
No. ordine	120782



Altre varianti

139.- incl.
128.58 escl. IVA

Accessori per trapani

Set di punte elicoidali D-19GS, 19 pezzi

Versione	HSS, rettificata
Diametro	1 - 10 x 0,5 mm
No. ordine	515310
Prezzo escl. IVA	36.08
Prezzo incl. IVA	39.-




Set di svasatori D-6, 6 pezzi

Versione	HSS, terra trifase
Diametro	6,3 - 20,5 mm
No. ordine	515320
Prezzo escl. IVA	60.13
Prezzo incl. IVA	65.-



Set di punte a gradii D-3, 3 pezzi

Versione	HSS, TiN, terra trifase
Diametro	4-12, 4-20, 6-30 mm
No. ordine	515322
Prezzo escl. IVA	54.58
Prezzo incl. IVA	59.-



Affilapunte MBS-13M
2 - 13 mm

Motore	230 V / 250 W
Angolo di affilatura	90 - 140°
Velocità di rotazione	5100 min ⁻¹
Campo di affilatura	Ø 2 - 13 mm
Peso	10 kg
No. ordine	120680



1'190.- incl.
1'098.52 escl. IVA

Levigatrice a nastro

con disco di levigatura K36, nastro di levigatura K100, Piano di appoggio regolabile

BS-50M

Motore	230 V / 350 W
Nr. di giri	2850 min ⁻¹
Dim. del nastro di levigatura	50x1000 mm
Velocità del nastro	15 m/sec.
Dimensione mola	150x25x20 mm
Raccordo aspirazione	1 x 36 mm Ø
Dimensioni	450x250x570 mm
Peso	14 kg
No. ordine	120633

BS-100T

Motore	3x400 V / 750 W
Nr. di giri	2850 min ⁻¹
Dim. del nastro di levigatura	100x1000 mm
Velocità del nastro	15 m/sec.
Dimensione mola	200x25x20 mm
Raccordo aspirazione	2 x 36 mm Ø
Dimensioni	550x310x580 mm
Peso	30,5 kg
No. ordine	120634



TOP SELLER

439.- incl.
406.10 escl. IVA

669.- incl.
608.87 escl. IVA

incl. prolunga dell'albero e disco di lucidatura

Levigatrice a disco a nastro BTS-200M

Tensione / potenza del motore	230 V / 0.4 kW
Nr. di giri	1'850 U/min ⁻¹
Dim. del nastro di levigatura	100x915 mm
Velocità del nastro	8 m/sec.
Misura dei dischi di levigatura	200 mm
Collegamenti con l'ugello di estrazione	1xØ 38 mm
Dimensioni	350x450x500 mm
Peso	26 kg
No. ordine	120880



569.- incl.
520.80 escl. IVA

Trapano da banco BMT-ECO13M
mandrino rapido 0,5 - 13 mm, protezione trucioli, interruttore di emergenza

Motore	230 V / 250 W
Perforazione sull'acciaio	10 mm
Attacco mandrino	B 16
Numero di velocità	5
Peso	19 kg
No. ordine	120601

- Motore a 1 velocità,
- Regolazione della velocità, mediante cinghie trapezoidali
- Tavolo di lavoro con foro centale



299.- incl.
276.60 escl. IVA

Trapano da banco BMT-ECO 16M
mandrino rapido 1 - 16 mm, protezione trucioli, interruttore di emergenza

Motore	230 V / 250 W
Perforazione sull'acciaio	16 mm
Attacco mandrino	B 16
Numero di velocità	5
Peso	32 kg
No. ordine	120602

- Motore a 1 velocità,
- Regolazione della velocità, mediante cinghie trapezoidali
- Tavolo di lavoro con foro centale



439.- incl.
406.11 escl. IVA

Trapano da banco BMT-1605M
mandrino rapido 1 - 16 mm, protezione trucioli, interruttore di emergenza, Luce di lavoro a LED

Motore	230 V / 370 W
Perforazione sull'acciaio	16 mm
Attacco mandrino	MK 2
Numero di velocità	5
Peso	45 kg
No. ordine	120603

- Motore a 1 velocità
- Regolazione della velocità, mediante cinghie trapezoidali
- Tavolo di lavoro con foro centale
- Tavolo regolabile con manovella



599.- incl.
554.12 escl. IVA

TOP SELLER

Morsa a croce

Larghezza ganasce	100 mm
Apertura ganasce	85 mm
Profondità ganasce	35 mm
Distanza tra i fori	110 mm
No. ordine	120861

Morsa a croce per varie operazioni di foratura e fresatura di piccole dimensioni. Realizzato in solida fusione di acciaio. Entrambe le ganasce sono dotate di prismi e superfici di appoggio per una presa salda anche con pezzi piatti.



360.- incl.
333.02 escl. IVA

UTENSILI

Valigia utensili TB-109ABS-mini 3/8", 109 pezzi

Il piccolo aiutante per ogni uso

Materiale della valigia ABS
No. ordine 120668

199.- incl.

184.09 escl. IVA



Valigia utensili TB-147ALU 1/4" + 1/2", 147 pezzi

Il tuttofare

Materiale della valigia Alluminio
No. ordine 120653

369.- incl.

341.35 escl. IVA



Variante PB:
No. ordine 120653PB

419.- incl.

387.60 escl. IVA



Valigia utensili TB-196ABS 1/4" + 1/2", 196 pezzi

Il compagno ideale per tutte le riparazioni

Materiale della valigia ABS
No. ordine 120654

459.- incl.

424.61 escl. IVA



Variante PB:
No. ordine 120654PB

499.- incl.

461.61 escl. IVA



Carrello d'officin TT-202PB 1/4", 1/2"

7 cassetti, 202 pezzo

Carrello portautensili equipaggiato al top con PB Swiss Tools per ogni utilizzo

Peso 59,94 kg
Dimensione 710x465x930 mm
No. ordine 170301PB



Set chiavi a bussola P-46C 1/4", 46 pezzi

in valigetta di plastica

Dimensioni 250x120x45 mm
Chiavi a bussola 1/4" 4 - 14 mm
Peso 1,2 kg
No. ordine 120651

68.- incl.

62.90 escl. IVA



Set chiavi a bussola P-82C 1/4" + 1/2", 82 pezzi

in valigetta di plastica

Dimensioni 385x285x85 mm
Chiavi a bussola 1/4" 4 - 14 mm
Chiavi a bussola 1/2" 13 - 32 mm
Peso 5,8 kg
No. ordine 120652

149.- incl.

137.84 escl. IVA



**TOP
SELLER**

Set chiavi a bussola F-86M 1/4" + 1/2", 86 pezzi

con inserto in schiuma, in valigetta di plastica

Dimensioni 415x310x110 mm
Chiavi a bussola 1/4" 4 - 14 mm
Chiavi a bussola 1/2" 13 - 32 mm
Peso 6,42 kg
No. ordine 121005

189.- incl.

174.84 escl. IVA



1'195.- incl.

1'105.46 escl. IVA

Set di bits B-53SC 1/4", 53 pezzi

con puntali lunghi

No. ordine 120767

49.- incl.

45.33 escl. IVA



Set di bits B-138 Universale 1/4", 138 pezzi

in valigetta di plastica

Dimensioni 220x150x45 mm
Contenuti siehe QR-Code
Peso 1,3 kg
No. ordine 121100

59.- incl.

54.58 escl. IVA



NOVITÀ



Carrello d'officina TT-285PB 1/4", 3/8", 1/2"

7 cassetti, 285 pezzi

Carrello portautensili equipaggiato al top con PB Swiss Tools per ogni utilizzo

Peso 68,06 kg
Dimensione 710x465x930 mm
No. ordine 170302PB



1'590.- incl.

1'470.86 escl. IVA



ARIA COMPRESSA

Compressore K-494

Tensione 230 V / 1.1 kW
Serbatoio 24 l
Aria aspirata 230 l/min
Aria resa a 7 bar 110 l/min
Pressione massima 9 bar
Peso 22,5 kg
No. ordine 675200

259.- incl.

239.59 escl. IVA



Avvolgitore per tubi flessibili per aria compressa, involucro metallico con innesto rapido e nipplo 1/4" M

	LSR-12PU	LSR-15PU
Lunghezza tubo	12 m	15 m
Tubo di collegamento	1.5 m	1.5 m
Ø Tubo	8 x 12 mm	8 x 12 mm
Pressione di scoppio	20.7 bar	20.7 bar
Pressione di esercizio	10 bar	10 bar
Dimensioni	395x330x121 mm	395x330x121 mm
Peso	5 kg	5.5 kg
No. ordine	120640	120641
Prezzo IVA esclusa	137.84	184.09
Prezzo IVA inclusa	149.-	199.-

219.- incl.

202.59 escl. IVA



Avvolgitore KR-14M

Tensione 230 V
Corrente, max. 10 A
Potenza, max. 1.8 kW
Fusibile 10 A
Lunghezza utile del cavo 15 m (14 + 1)
Lungh. del cavo di collega. 1.9 m
Dimensione del cavo 3 x 1.5 mm²
Tipo di presa T12
No. ordine 120637



Set di aria compressa DLK-5

5 pezzi

Il set comprende:

- 5 metri di tubo flessibile per aria compressa
- 1 pistola di soffiaggio
- 1 pistola per verniciatura con tazza di flusso da 500ml
- 1 pistola a spruzzo
- 1 pistola per pneumatici con tubo flessibile da 400 mm e manometro fino a 12 bar

No. ordine 121047

59.- incl.

54.58 escl. IVA



NOVITÀ

ROCKAIR